



Aizdedzes stāvokļa indikators
 2 x LED
 Darba vides
 Non-aggressive gases. dry, oil-free air
 Elektriskais pieslēgums
 Male connector M8, four pin
 Histerēze
 Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
 Izejas signāls
 2 x digital
 Korpusa
 Polycarbonate
 Modelis
 PNP
 Mērijuma indikācija
 3-digit 7-segment LED
 Mērišanas vielas pieslēgums
 G 1/8 male and M 5 female
 Slēgšanas daudzums
 180 mA
 Strāvas patēriņš
 55 mA
 Temperatūras diapazons
 0 - 50 °C

Apraksts

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | G3 | L mm | L1 mm | Mērišanas diapazons | Slēgšanas daudzums mA | Spriegums | Strāvas patēriņš mA |
|----------------|--------|-----|---------|---------|----------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| K- 07 45 01 32 | G 1/8" | M 5 | M 8 x 1 | 58.5 | 75.5 | 0 - 10 bar | 180 | 10.8 - 30 V DC | 55 |