



Blīvējuma veids 1  
 Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Savienojums 1  
 UN/UNF ārējā vītne  
 Blīvējuma veids 2  
 60° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 BSP ārējās vītnes, cilindriskas  
 Konstrukcija  
 90° leņķis  
 Modelis  
 Ieskrūvējama iemava  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR
W90 0 04 HB 02	7/16"-20 UNF	G 1/8" -28	11	17	8.92 x 1.83
W90 0 04 HB	7/16"-20 UNF	G 1/4" -19	11	17	8.92 x 1.83
W90 0 04 HB 06	7/16"-20 UNF	G 3/8" -19	14	17	8.92 x 1.83
W90 0 05 HB 02	1/2"-20 UNF	G 1/8" -28	14	19	10.52 x 1.83
W90 0 05 HB 04	1/2"-20 UNF	G 1/4" -19	14	19	10.52 x 1.83
W90 0 06 HB 04	9/16"-18 UNF	G 1/4" -19	14	21	11.90 x 1.98
W90 0 06 HB	9/16"-18 UNF	G 3/8" -19	14	21	11.90 x 1.98
W90 0 08 HB 04	3/4" -16 UNF	G 1/4" -19	19	25	16.36 x 2.20
W90 0 08 HB 06	3/4" -16 UNF	G 3/8" -19	19	25	16.36 x 2.20
W90 0 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	25	16.36 x 2.20
W90 0 08 HB 12	3/4" -16 UNF	G 3/4" -14	22	25	16.36 x 2.20
W90 0 10 HB 06	7/8" -14 UNF	G 3/8" -19	22	30	19.18 x 2.46
W90 0 10 HB 08	7/8" -14 UNF	G 1/2" -14	22	30	19.18 x 2.46
W90 0 10 HB	7/8" -14 UNF	G 5/8" -14	22	30	19.18 x 2.46
W90 0 10 HB 12	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	30	19.18 x 2.46
W90 0 12 HB 08	1.1/16" -12 UN	G 1/2" -14	27	36	23.47 x 2.95
W90 0 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	36	23.47 x 2.95
W90 0 12 HB 16	1.1/16" -12 UN	G 1" -11	33	36	23.47 x 2.95
W90 0 16 HB 12	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	45	29.74 x 2.95
W90 0 16 HB	1.5/16" -12 UN	G 1" -11	33	45	29.74 x 2.95
W90 0 16 HB 20	1.5/16" -12 UN	G 1.1/4" -11	41	45	29.74 x 2.95
W90 0 20 HB 16	1.5/8" -12 UN	G 1" -11	41	55	37.47 x 3.00
W90 0 20 HB	1.5/8" -12 UN	G 1.1/4" -11	41	55	37.47 x 3.00

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums