

K-3WSV ELKT HANSA PRO

3/2-way poppet valve, electrically actuated, for HANSA PRO



Darba vides
Saspiests gaiss
Spiediena diapazons
2 - 10 bar
Vielas temperatūra
-10 °C to +50 °C
Aizsardzības veids
IP 65 acc. to DIN 40050
Darbība
electrical
Nominālā caurplūde G 1/2
5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks. 11
10 bar
Uzstādīšanas stāvoklis
Any
Vides temperatūra
-10 °C to +50 °C
Nominālā caurplūde G 3/8
4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Stiprinājuma veids
Line mounting, mounting kit or wall mounting
Korpuss
PA66

Produkts

| Apzīmējums | PE maks. 11 bar | Savienojums | Tipizmērs | Nominālais spriegums / strāvas veids |
|----------------|--------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|
| K- 07 25 22 48 | 10 | G 3/8 female | 2 | 24 V DC |
| K- 07 25 22 49 | 10 | G 3/8 female | 2 | 115 V AC 50 Hz |
| K- 07 25 22 50 | 10 | G 3/8 female | 2 | 230 V AC 50 Hz |
| K- 07 25 22 51 | 10 | G 1/2 female | 2 | 24 V DC |
| K- 07 25 22 52 | 10 | G 1/2 female | 2 | 115 V AC 50 Hz |
| K- 07 25 22 53 | 10 | G 1/2 female | 2 | 230 V AC 50 Hz |