

K-WV 3/2 ELK 230 VAC / 50HZ HANSA

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

3/2-way valves, electrically operated, with 230 VAC / 50 Hz solenoid



Ieejas spiediens
2 - 10 bar
Temperatūras diapazons
-10 °C to +50 °C
Darba vides
Saspiests gaiss
Aizsardzības veids
IP 65
Elektriskais pieslēgums
Connector type C, ISO 15217, 2 poles +PE
Ieslēgšanas ilgums
ED 100 %
Jaudas patēriņš DC
2.5 W
Pievilkšanas jauda maiņspriegumam 50 Hz
2.2 VA
Turēšanas jauda maiņspriegumam 50 Hz
1.6 VA
Korpuss
Material: Grivory® (PA 66)
Pieslēguma vītne
Material: Die-cast zinc
Caurplūdes vērtības mērijums
At P2 = 6 bar, pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Apraksts

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is exhausted at the same time.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Jaudas patēriņš DC W	Pievilkšanas jauda maiņspriegumam 50 Hz VA	Turēšanas jauda maiņspriegumam 50 Hz VA	Vītnes	Izeja	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B
K- 07 25 11 09	2.5	2.2	1.6	G 1/4	1/4	2000	52.0	117.8 mm
K- 07 25 11 10	2.5	2.2	1.6	G 3/8	1/4	2000	52.0	117.8 mm
K- 07 25 11 35	2.5	2.2	1.6	G 3/8	1/2	4500	63.0	150.3 mm
K- 07 25 11 36	2.5	2.2	1.6	G 1/2	1/2	4500	63.0	150.3 mm
K- 07 25 11 41	2.5	2.2	1.6	G 3/4	1/2	12500	85.0	177.7 mm
K- 07 25 11 42	2.5	2.2	1.6	G 1	1/2	12500	85.0	177.7 mm