

K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50

HZ HW G

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer



Ieejas spiediens
2.5 - 9 bar
Vides temperatūra
Max. 70 °C
Vielas temperatūra
max. 70 °C
Elektriskais pieslēgums
Coupler plug PG 9 - form B
Blīvējums
NBR
Korpuss
Die-cast aluminium
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Produkts

| Apzīmējums | Vītnes | Caurpl_de nom. l/min | A mm | B | C mm | D mm | Tipizmērs |
|----------------|--------|-------------------------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| K- 07 25 12 04 | G 1/4 | 1600 | 65.0 | 131.0 mm | 97.0 | 34.0 | 300 |
| K- 07 25 12 06 | G 3/8 | 2500 | 65.0 | 131.0 mm | 97.0 | 34.0 | 300 |
| K- 07 25 12 08 | G 1/2 | 2500 | 65.0 | 131.0 mm | 97.0 | 34.0 | 300 |
| K- 07 25 12 10 | G 3/8 | 4500 | 78.0 | 142.5 mm | 102.0 | 40.5 | 400 |
| K- 07 25 12 12 | G 1/2 | 4500 | 78.0 | 142.5 mm | 102.0 | 40.5 | 400 |