



Ieejas spiediens  
 Max. 16 bar  
 Temperatūras diapazons  
 -10 °C to +50 °C  
 Darba vides  
 Saspiests gaiss  
 Caurplūde  
 At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
 Korpuss  
 Material: Grivory® (PA 66)  
 Membrāna  
 NBR  
 Pieslēguma vītne  
 Materiāls: Die-cast zinc  
 Iekšējā gaisa patēriņš  
 only G3/4, G1 Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)  
 Caurplūdes vērtības mērījums  
 At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar

## Apraksts

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for mounting side by side. By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line. The regulator button can be latched and locked.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītne	Regulēšanas diapazons	Caurplūde nom. l/min	A mm	B	C mm	Tipizmers
K- 07 25 02 51	G 1/4	0.1 - 1 bar	2200	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 02 52	G 1/4	0.1 - 2 bar	2200	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 02 53	G 1/4	0.2 - 4 bar	2200	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 02 54	G 1/4	0.5 - 8 bar	2200	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 02 55	G 1/4	0.5 - 10 bar	2200	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 02 56	G 1/4	0.5 - 16 bar	2200	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 02 69	G 3/8	0.1 - 1 bar	2600	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 02 70	G 3/8	0.1 - 2 bar	2600	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 02 71	G 3/8	0.2 - 4 bar	2600	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 02 72	G 3/8	0.5 - 8 bar	2600	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 02 73	G 3/8	0.5 - 10 bar	2600	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 02 74	G 3/8	0.5 - 16 bar	2600	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 02 57	G 3/8	0.1 - 1 bar	4300	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 02 58	G 3/8	0.1 - 2 bar	4300	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 02 59	G 3/8	0.2 - 4 bar	4300	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 02 60	G 3/8	0.5 - 8 bar	4300	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 02 61	G 3/8	0.5 - 10 bar	4300	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 02 62	G 3/8	0.5 - 16 bar	4300	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 02 63	G 1/2	0.1 - 1 bar	5000	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 02 64	G 1/2	0.1 - 2 bar	5000	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 02 65	G 1/2	0.2 - 4 bar	5000	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 02 66	G 1/2	0.5 - 8 bar	5000	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 02 67	G 1/2	0.5 - 10 bar	5000	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 02 68	G 1/2	0.5 - 16 bar	5000	63.0	149.5 mm	110.0	2