

K-DRG FLUESSIGE MEDIEN 0

MANO VA

Stainless steel pressure regulators 1.4571



Ieejas spiediens
Max. 25 bar
Vides temperatūra
Max. 80 °C
Vielas temperatūra
max. 80 °C
Caurplūde
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p \leq 1$ bar
Blīvējums
FKM
Iekšējās daļas
Stainless steel V4A (1.4571)
Korpuss
Stainless steel V4A (1.4571)
Membrāna
FKM
Piespiedējatspere
Stainless steel (10 bar variant), Steel (2 and 6 bar variants)
Caurplūdes vērtības mērījums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p \leq 1$ bar

Apraksts

Diaphragm pressure regulators with non-self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm
K- 07 25 02 12	G 1/4	0.1 - 2 bar	400	36.0	81.0 mm	16.0	65.0
K- 07 25 02 13	G 1/4	0.2 - 6 bar	400	36.0	81.0 mm	16.0	65.0
K- 07 25 02 14	G 1/4	0.5 - 10 bar	350	36.0	81.0 mm	16.0	65.0