



Ieejas spiediens
Max. 25 bar
Izejas spiediens
Acc. to pilot regulator
Vielas temperatūra
max. 80 °C
Caurplūde
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Eksploatācijas temperatūra
Max. 80 °C
Pieslēgums pneimatiskajai tālvadībai
G 1/4
Blīvējums
NBR
Korpuss
Die-cast zinc (G1/2). Aluminium (G3/4 to G2)
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Apraksts

Diaphragm pressure regulators, self-relieving, with pneumatic remote control. The full functionality is assured in combination with a pilot regulator. We recommend using one of our precision or standard pressure regulators with a G 1/4 port as the pilot regulator. To design a closed control loop similar to the sketch below (K-07250511), please use our precision pilot regulator (feedback).

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Diagramma | Vitnes | Caurpl_de nom. l/min | A mm | B |
|----------------|-----------|---------|-------------------------|---------|----------|
| K- 07 25 05 05 | | G 1/2 | 5200 | 82.0 | 68.0 mm |
| K- 07 25 05 06 | | G 3/4 | 14000 | 117.0 | 108.0 mm |
| K- 07 25 05 07 | | G 1 | 14000 | 117.0 | 108.0 mm |
| K- 07 25 05 08 | | G 1 1/4 | 35000 | 125.0 | 122.0 mm |
| K- 07 25 05 09 | | G 1 1/2 | 35000 | 125.0 | 122.0 mm |
| K- 07 25 05 10 | | G 2 | 50000 | 160.0 | 197.0 mm |