

K-HOCHDRUCKREGLER 60 BAR

High-pressure regulators up to 60 bar



Ieejas spiediens
Max. 60 bar
Izmantošana
Compressed air and other neutral, non-flammable gases
Caurplūde
At P1 = 20 bar, P2 = 10 bar and pressure drop $\Delta p = 4$ bar
Eksploatācijas temperatūra
-10 °C to +90 °C
Blīvējums
NBR
Materiāls
Misiņš
Caurplūdes vērtības mērījums
At P1 = 20 bar, P2 = 10 bar and pressure drop $\Delta p = 4$ bar

Apraksts

Reversible piston-type pressure regulator, virtually independent of inlet pressure, with self-relieving design, manufactured entirely in brass. Specially designed for high pressures up to 60 bar. Pressure catch with counter nut.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm
K- 07 25 08 19	G 3/8	0.5 - 12 bar	1400	72.0	164.0 mm	31.0	133.0
K- 07 25 08 20	G 3/8	1 - 20 bar	1400	72.0	164.0 mm	31.0	133.0
K- 07 25 08 21	G 3/8	2 - 35 bar	1400	72.0	164.0 mm	31.0	133.0
K- 07 25 08 22	G 3/8	2 - 50 bar	1400	72.0	164.0 mm	31.0	133.0
K- 07 25 08 23	G 1	0.5 - 12 bar	5000	118.0	257.0 mm	51.0	206.0
K- 07 25 08 24	G 1	1 - 20 bar	5000	118.0	257.0 mm	51.0	206.0
K- 07 25 08 25	G 1	2 - 35 bar	5000	118.0	257.0 mm	51.0	206.0
K- 07 25 08 26	G 1	3 - 50 bar	5000	118.0	257.0 mm	51.0	206.0