


# K-LEITUNGSDRUCKREGLER 200 BAR

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Inline pressure regulators up to 200 bar



Ekspluatācijas spiediens  
max. 200 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
-10 °C to +90 °C  
Iestatījums  
Knob (50 bar), Rotary switch (100 and 150 bar)  
Blīvējums  
NBR  
Materiāls  
Misiņš

## Apraksts

Inline pressure regulator input pressure, suitable for compressed air, nitrogen and other neutral, compressed gases.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Regulēšanas diapazons	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	E mm
K- 07 25 08 27	G 1/4 female	1 - 50 bar	2500	162.0	188.5 mm	100.0	76.0	50.0
K- 07 25 08 28	G 1/4 female	1 - 100 bar	2700	162.0	213.5 mm	125.0	76.0	130.0
K- 07 25 08 29	G 1/4 female	1 - 150 bar	2900	162.0	213.5 mm	125.0	76.0	130.0