



Ieejas spiediens
 Max. 16 bar
 Temperatūras diapazons
 -10 °C to +50 °C
 Darba vides
 Saspiests gaiss
 Caurplūde
 At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
 Korpusa
 Material: Grivory® (PA 66)
 Membrāna
 NBR
 Pieslēguma vītne
 Material: Die-cast zinc
 Iekšējā gaisa patēriņš
 2.6 l/min at P2 = 6 bar (depending on secondary pressure)
 Caurplūdes vērtības mērījums
 At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Apraksts

Precision diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for applications requiring an extremely accurate working pressure. The regulator button can be latched and locked.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītne	Regulēšanas diapazons	Caurplūde nom. l/min	A mm	B	C mm	Tipizmērs
K- 07 25 09 46	G 1/4	0.1 - 1 bar	2200	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 09 47	G 1/4	0.1 - 2 bar	2200	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 09 48	G 1/4	0.2 - 4 bar	2200	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 09 49	G 1/4	0.5 - 8 bar	2200	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 09 50	G 1/4	0.5 - 10 bar	2200	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 09 51	G 3/8	0.1 - 1 bar	2700	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 09 52	G 3/8	0.1 - 2 bar	2700	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 09 53	G 3/8	0.2 - 4 bar	2700	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 09 54	G 3/8	0.5 - 8 bar	2700	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 09 55	G 3/8	0.5 - 10 bar	2700	52.0	128.5 mm	95.5	1
K- 07 25 09 56	G 3/8	0.1 - 1 bar	4300	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 09 57	G 3/8	0.1 - 2 bar	4300	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 09 58	G 3/8	0.2 - 4 bar	4300	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 09 59	G 3/8	0.5 - 8 bar	4300	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 09 60	G 3/8	0.5 - 10 bar	4300	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 09 61	G 1/2	0.1 - 1 bar	5000	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 09 62	G 1/2	0.1 - 2 bar	5000	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 09 63	G 1/2	0.2 - 4 bar	5000	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 09 64	G 1/2	0.5 - 8 bar	5000	63.0	149.5 mm	110.0	2
K- 07 25 09 65	G 1/2	0.5 - 10 bar	5000	63.0	149.5 mm	110.0	2