

K-PRAEZI DRUCKREGL PNEU FERN

Precision pressure regulators



Ieejas spiediens
Max. 16 bar
Vides temperatūra
Max. 60 °C
Vielas temperatūra
max. 60 °C
Darba vides
Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)
Atgaisošanas pieslēgums
G 3/8 (for mounting a silencer)
Caurplūde
3000 l/min
Manometra pieslēgums
G 1/4
Regulēšanas gaisa pieslēgums
G 1/8
Regulēšanas spiediens
Max. 10 bar
Blīvējums
NBR
Korpuss
Die-cast zinc, painted black
Iekšējā gaisa patēriņš
6 l/min at Pin = 16 bar

Apraksts

With high flow rate and large secondary relief port. Pneumatically controlled diaphragm pressure regulators with large secondary relief port for applications requiring an extremely accurate working pressure, especially at high flow rates. We recommend our »multifix« series of pilot controllers.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	A mm	B	C mm	D mm
K- 07 25 09 35	G 1/2	0.05 - 7 bar (max. 10 bar)	82.0	108.0 mm	64.5	43.5