

# K-PRAEZI DRUCKREGLER

## MULTIFIX

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Precision pressure regulators



Ieejas spiediens  
Max. 16 bar  
Vides temperatūra  
Max. 60 °C  
Vielas temperatūra  
max. 60 °C  
Caurplūde  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Blīvējums  
NBR  
Atsperes korpuss  
POM-brass  
Korpuss  
Die-cast zinc  
Iekšējā gaisa patēriņš  
2.6 l/min, depending on secondary pressure  
Caurplūdes vērtības mērījums  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar

## Apraksts

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design and very high flow rate. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	DN	Tipizmērs
K- 07 25 00 37	G 1/4	0.1 - 3 bar	1500	47.8	94.8 mm	67.0	27.8	6	1
K- 07 25 00 38	G 1/4	0.2 - 6 bar	1500	47.8	94.8 mm	67.0	27.8	6	1
K- 07 25 00 36	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	47.8	94.8 mm	67.0	27.8	6	1
K- 07 25 00 40	G 1/2	0.1 - 3 bar	6000	68.8	134.1 mm	99.0	35.1	15	2
K- 07 25 00 41	G 1/2	0.2 - 6 bar	6000	68.8	134.1 mm	99.0	35.1	15	2
K- 07 25 00 39	G 1/2	0.5 - 10 bar	6000	68.8	134.1 mm	99.0	35.1	15	2