

K-NEBELOELER PC-BEHAEALTER

HW G

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket



Ieejas spiediens
Max. 10 bar
Vides temperatūra
Max. 70 °C
Vielas temperatūra
max. 70 °C
Caurplūde
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Darba spiediens
0.5 - 9 bar
Blīvējums
NBR
Atsperes korpuss
POM
Korpuss
Die-cast aluminium
Pilienu aizsargs
Brass/POM
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	Tipizmērs
K- 07 25 08 68	G 1/4	2200	51.0	169,0 mm	44.0	125.0	300
K- 07 25 08 69	G 3/8	2650	51.0	169,0 mm	44.0	125.0	300
K- 07 25 08 70	G 1/2	2650	51.0	169,0 mm	44.0	125.0	300
K- 07 25 08 71	G 3/8	7500	68.0	190,0 mm	48.0	142.0	400
K- 07 25 08 72	G 1/2	7500	68.0	190,0 mm	48.0	142.0	400