

# K-NEBELOELER PC-BEHAEALTER

## HW G

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket



Ieejas spiediens  
Max. 10 bar  
Vides temperatūra  
Max. 70 °C  
Vielas temperatūra  
max. 70 °C  
Caurplūde  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Darba spiediens  
0.5 - 9 bar  
Blīvējums  
NBR  
Atsperes korpuss  
POM  
Korpuss  
Die-cast aluminium  
Pilienu aizsargs  
Brass/POM  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar

## Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	Tipizmērs
K- 07 25 08 68	G 1/4	2200	51.0	169,0 mm	44.0	125.0	300
K- 07 25 08 69	G 3/8	2650	51.0	169,0 mm	44.0	125.0	300
K- 07 25 08 70	G 1/2	2650	51.0	169,0 mm	44.0	125.0	300
K- 07 25 08 71	G 3/8	7500	68.0	190,0 mm	48.0	142.0	400
K- 07 25 08 72	G 1/2	7500	68.0	190,0 mm	48.0	142.0	400