



Ieejas spiediens
Max. 16 bar
Vides temperatūra
Max. 60 °C
Vielas temperatūra
max. 60 °C
Atgaisošanas pieslēgums
Silencer G 1/4 (K-07251158, K-07251159), G 1/2 (K-07251160, K-07251161, K-07251950)
Caurplūde
At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Darbība
Twist knob, rotatable 90°
Blīvējums
NBR
Korpuss
Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Apraksts

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	Tipizmers
K- 07 25 11 58	G 1/4	2800	47.8	81.4 mm	55.4	26.0	1
K- 07 25 11 59	G 3/8	2800	47.8	81.4 mm	55.4	26.0	1
K- 07 25 11 60	G 1/2	11000	68.8	102.6 mm	69.1	33.5	2
K- 07 25 11 61	G 3/4	11000	68.8	102.6 mm	69.1	33.5	2
K- 07 25 19 50	G 1	25000	82.8	133.5 mm	83.0	50.5	3