

K-VERTEILER 4-FACH HANSA PRO

Distributor 4-fold, HANSA PRO



Vides temperatūra
-10 °C to +50 °C
Vielas temperatūra
-10 °C to +50 °C
Darba vides
Saspiests gaiss
Nominālā caurplūde aizmugurē (P – E)
2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominālā caurplūde apakšā (P – B)
5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominālā caurplūde augšā (P – D)
2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominālā caurplūde G 1/2
11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominālā caurplūde priekšā (P – C)
2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks. 11
16 bar
Uzstādīšanas stāvoklis
Any
Nominālā caurplūde G 3/8
7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Stiprinājuma veids
Line mounting, mounting kit or wall mounting
Korpuss
PA66

Produkts

Apzīmējums	PE maks. 11 bar	Pieslēgums P + A	Pieslēgums B	Pieslēgums C	Pieslēgums D	Pieslēgums E	Tipizmers
K- 07 25 22 46	16	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 47	16	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2