

# K-VERTEILER 4-FACH HANSA PRO

Distributor 4-fold, HANSA PRO



Vides temperatūra  
-10 °C to +50 °C  
Vielas temperatūra  
-10 °C to +50 °C  
Darba vides  
Saspiests gaiss  
Nominālā caurplūde aizmugurē (P – E)  
2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)  
Nominālā caurplūde apakšā (P – B)  
5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)  
Nominālā caurplūde augšā (P – D)  
2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)  
Nominālā caurplūde G 1/2  
11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)  
Nominālā caurplūde priekšā (P – C)  
2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)  
PE maks. 11  
16 bar  
Uzstādīšanas stāvoklis  
Any  
Nominālā caurplūde G 3/8  
7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)  
Stiprinājuma veids  
Line mounting, mounting kit or wall mounting  
Korpuss  
PA66

## Produkts

Apzīmējums	PE maks. 11 bar	Pieslēgums P + A	Pieslēgums B	Pieslēgums C	Pieslēgums D	Pieslēgums E	Tipizmers
K- 07 25 22 46	16	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 47	16	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2