

# K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ieejas spiediens  
Max. 16 bar  
Vides temperatūra  
Max. 60 °C  
Vielas temperatūra  
max. 60 °C  
Caurplūde  
At P1 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Blīvējums  
NBR  
Korpuss  
Die-cast zinc  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar

## Apraksts

Wide or narrow, four-way manifolds.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Outlets	Vītnes	Izeja	Caurplūde nom. l/min	A mm	B	C mm
K- 07 25 11 82	3 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/4	3 x 1/4, 1 x 1/8	3300	34.8	52.0 mm	26.0
K- 07 25 11 83	1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/2	1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8	11000	38.8	67.0 mm	33.5