

K-WTEH 2-TEILIG HANSA PRO

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība

2-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge,
HANSA PRO

Izejas spiediens

Pa 0,5 - 8 bar (Standart); Pa 0,1 - 1 bar; Pa 0,1 - 2 bar; Pa 0,2 - 4 bar; Pa 0,5 - 10 bar; Pa 0,5 - 16 bar

Modelis

Diaphragm pressure regulator with relieving, centrifugal filter, mist lubricator

Vides temperatūra

-10 °C to +50 °C

Vielas temperatūra

-10 °C to +50 °C

Darba vides

Saspiests gaiss

Filtra smalkums

5.00 µm

maks. eļļas iepildes daudzums

80 cm³

maks. kondensāta daudzums

49 cm³

Manometra pieslēgums

G 1/4 i

Nominālā caurplūde G 1/2

3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)

Eļļas dozēšana pie qv=1000 l/min

1-2 drops / min (guideline)

Nominālā caurplūde G 3/8

3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)

PE maks. 12

16 bar

Stiprinājuma veids

Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting

Uzstādīšanas stāvoklis

Vertical, drain down

Vadība/drošinātājs

lockable handwheel

Filtra elements

Cellpor

Korpuss

PA66

Membrāna, blīvējumi

Ms/NBR/PA6

Pilienu aizsargs

Polycarbonate

Eļļas veids

CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32

Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums µm	PE maks. 12 bar	Savienojums	Regulēšanas diapazons	Indikācijas diapazoni	Tvertne	Tipizmērs	Kondensāts
K- 07 25 21 88	5.00	16	G 3/8 female	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 89	5.00	16	G 3/8 female	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 90	5.00	16	G 3/8 female	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 91	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 92	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 93	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 94	5.00	16	G 1/2 female	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic

Apzīmējums	Filtra smalkums µm	PE maks. 12 bar	Savienojums	Regulēšanas diapazons	Indikācijas diapazoni	Tvertne	Tipizmērs	Kondensāt
K- 07 25 21 95	5.00	16	G 1/2 female	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 96	5.00	16	G 1/2 female	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 97	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 98	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 99	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 00	5.00	16	G 3/8 female	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 01	5.00	16	G 3/8 female	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 02	5.00	16	G 3/8 female	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 03	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 04	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 05	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 06	5.00	16	G 1/2 female	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 07	5.00	16	G 1/2 female	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 08	5.00	16	G 1/2 female	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 09	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 10	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 11	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic