

K-WTEH 2-TLG MET SICH WAND

H G

Service units, 2-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve



Ieejas spiediens
Max. 10 bar
Vides temperatūra
Max. 70 °C
Vielas temperatūra
max. 70 °C
Caurplūde
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Blīvējums
NBR
Poru attālums filtra elementā
5 μm
Atsperes korpuss
POM
Korpuss
Die-cast aluminium
Pilienu aizsargs
Brass/POM
Drain valve
Semi- or fully-automatic
Caurplūdes vērtības mērījums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Produkts

| Apzīmējums | Vitnes | Regulēšanas diapazons | Caurpl_de nom. l/min | A mm | B | C mm | D mm | Tipizmērs |
|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| K- 07 25 14 05 | G 3/4 | 1.5 - 9 bar | 4200 | 190.0 | 363,0 mm | 144.0 | 219.0 | 600 |
| K- 07 25 14 07 | G 1 | 1.5 - 9 bar | 4200 | 190.0 | 363,0 mm | 144.0 | 219.0 | 600 |