



Blīvējuma veids 1  
 60° iekšējais konuss  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriska  
 Blīvējuma veids 2  
 plakana blīvējums  
 Savienojums 2  
 BSP iekšējā vītne, cilindriska  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Modelis  
 Uzskrūvējama iemava, gara  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums      | G1           | G2           | i<br>mm | L1<br>mm | SW<br>mm |
|-----------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|
| G HB 06 IR 04 L | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 12.0    | 30.5     | 22       |
| G HB 08 IR 06 L | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 16.0    | 38.0     | 30       |
| G HB 16 IR 08 L | G 1" -11     | G 1/2" -14   | 19.0    | 50.0     | 41       |
| G HB 16 IR 12 L | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 20.5    | 47.5     | 41       |
| G HB 20 IR 16 L | G 1.1/4" -11 | G 1" -11     | 20.0    | 48.0     | 50       |
| G HB 24 IR 20 L | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 22.0    | 54.5     | 55       |

SW = uzgriežņu atslēgas platums