

HK K C E-Motor 12V

12V līdzstrāvas elektromotors

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Modelis
Līdzstrāvas motors rūpnieciskai izmantošanai
Spriegums
12 V

Produkts

Apzīmējums	A mm	Ø B mm	Jauda kW	Aizsardzības klase	Apgriezienu skaits maks. r/min	Griešanās virziens	S2 iedarbināšanas ilgums min	S3 iedarbināšanas ilgums %	Vārpsta	Svars kg	Mod
HK KC 40	158.5	80.0	0.5	IP 54	2500	Reversīvs	5.0	17.0	Tips Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2.60	-
HK KC 78	215.5	112.5	1.5	IP23	2300	Pa labi	4.0	14.0	Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7.72	Ar vent
HK KC 85	158.5	80.0	0.8	IP44	3500	Reversīvs	4.0	9.0	Tips Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2.60	Ar term aizsard
HK KC 91	173.5	114.0	1.6	IP 54	2600	Pa labi	3.0	7.5	Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6.80	-
HK KC 96	207.5	131.0	2.4	IP 54	2600	Pa labi	1.0	8.0	Tips X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11.28	Ar term aizsard
HK KC 98	183.0	114.0	1.5	IP 54	2300	Pa labi	2.0	8.0	Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7.14	-
HK KC 102	173.5	114.0	1.6	IP 54	2600	Pa labi	3.0	7.5	Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6.70	Ar term aizsard