

# HK B3/B14 230/400V

Elektromotors B3/B14 230/400V

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Aizsardzības veids  
IP 55  
Modelis  
Konstrukcija B3/B14  
Noņemamas kājas  
Vides temperatūra  
no -20 °C līdz +40 °C  
Materiāls  
Korpuss: Alumīnijs  
Housing: Grey cast iron (from HK180L4\*\*\*)  
Iakots

## Apraksts

Pašdzese indukcijas motori

Nominālais spriegums 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4 polu

## Produkts

Apzīmējums	n 50 Hz r/min	P 50 Hz kW	I 50 Hz A	LF 50 Hz	A mm	H mm	B mm	C mm	Vārpstas Ø D mm	Ø E mm	Ø F mm	Svars kg
HK K 401 FCPA	1360	0.18	0.60	0.73	100	63	194	174	11	60	90	4.5
HK K 402 FCPA	1380	0.25	0.80	0.74	112	71	215	189	14	70	105	6.0
HK K 403 FCPA	1380	0.37	1.10	0.75	112	71	215	189	14	70	105	6.5
HK K 404 FCPA	1380	0.55	1.50	0.75	125	80	250	209	19	80	120	9.0

n 50 Hz = nominālais apgriezumu skaits pie 400 V/50 Hz

I 50 Hz = nominālā strāva 400 V/50 Hz

LF 50 Hz = jaudas koeficients cos phi 50 Hz