

HK B3/B14 400/690V IE3

Elektromotors B3/B14 400/690V IE3

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Aizsardzības veids
IP 55
Modelis
Konstrukcija B3/B14
Noņemamas kājas
Vides temperatūra
no -20 °C līdz +40 °C
Materiāls
Korpuss: Alumīnijs
Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)
Iakots

Apraksts

Pašdzesēšanas indukcijas energoefektīvie motori
Augstas efektivitātes saskaņā ar IE3 - IEC60034-30:2009
Nominālais spriegums 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 polu
Sprieguma pielāgšana +/- 5%

Norādīt

Jaunāko modeļu dzinējiem ir priekšrocība salīdzinājumā ar dzinējiem saskaņā ar DIN, jo tiem ir lielāka nominālā jauda, bet tipizmērs ir tāds pats.

Produkts

Apzīmējums	n 50 Hz r/min	P 50 Hz kW	I 50 Hz A	LF 50 Hz	IA/IN	A mm	H mm	B mm	C mm	Modelis	Vārpstas Ø D mm	Ø E mm	Ø F mm	η (IE3) %	Svars kg
HKK 410A 112MA4 IE3	1440	4.00	8.10	0.80	7.0	190	112	345	288	-	28	110	160	89	39.5
HKK 411A 112MC4 IE3	1440	5.50	11.10	0.80	7.1	190	112	341	288	Pieaugošs	28	110	160	90	43.0

n 50 Hz = nominālais apgriezienu skaits pie 400 V/50 Hz

I 50 Hz = nominālā strāva 400 V/50 Hz

LF 50 Hz = jaudas koeficients cos phi 50 Hz