



Blīvējuma veids 1
74° ārējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2
74° ārējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Starpsienu veidgabala iemava
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

| Apzīmējums | G1 + G2 | SW mm | S1 |
|-------------|----------------|----------|----|
| SV HJ 04 VA | 7/16"-20 UNF | 17 | 17 |
| SV HJ 05 VA | 1/2"-20 UNF | 19 | 19 |
| SV HJ 06 VA | 9/16"-18 UNF | 22 | 22 |
| SV HJ 08 VA | 3/4" -16 UNF | 24 | 24 |
| SV HJ 10 VA | 7/8" -14 UNF | 30 | 30 |
| SV HJ 12 VA | 1.1/16" -12 UN | 36 | 36 |
| SV HJ 16 VA | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| SV HJ 20 VA | 1.5/8" -12 UN | 50 | 50 |
| SV HJ 24 VA | 1.7/8" -12 UN | 55 | 55 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums