



Īpašas pazīmes
 Δp max. 20 bar
 Temperatūra maks.
 120 °C
 Temperatūra min.
 -25 °C
 Materiāls
 Blīvējums: NBR
 Eksploatācijas spiediens
 maks. 210 bar
 Verwendung
 für Hochdruckfilter ohne Bypassventil

Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums μm	Qmaks. l/min	Filter material	Filtra laukums cm^2	L mm	\varnothing A mm	\varnothing B mm	Svars kg
FI HD E MP 0078 A10	10.0	80	neorganisks	300	76.5	52.0	24.0	0.21
FI HD E MP 0086 A05	5.0	34	neorganisks	399	86.0	45.0	25.4	0.20
FI HD E MP 0086 A10	10.0	60	neorganisks	399	86.0	45.0	25.4	0.20
FI HD E MP 0114 A05	5.0	58	neorganisks	550	114.0	45.0	25.4	0.30
FI HD E MP 0114 A10	10.0	95	neorganisks	550	114.0	45.0	25.4	0.30
FI HD E MP 0210 A05	5.0	100	neorganisks	1069	210.0	45.0	25.4	0.42
FI HD E MP 0210 A10	10.0	100	neorganisks	1069	210.0	45.0	25.4	0.42
FI HD E MP 0234 A05	5.0	200	neorganisks	1672	234.0	51.0	27.1	0.60
FI HD E MP 0234 A10	10.0	200	neorganisks	1672	234.0	51.0	27.1	0.60
FI HD E MP 0236 A05	5.0	350	neorganisks	2943	236.0	78.0	40.2	1.30
FI HD E MP 0236 A10	10.0	350	neorganisks	2943	236.0	78.0	40.2	1.30

Qmax – maks. plūsmas apjoms