



Modelis
fiber filter
Vides temperatūra
-10 °C to +50 °C
Vielas temperatūra
-10 °C to +50 °C
Darba vides
Saspiests gaiss
Filtra efektivitātes pakāpe
99.999 %
Filtra smalkums
0.01 µm
Nominālā caurplūde G 1/2
750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar)
Pe maks.
16 bar
Nominālā caurplūde G 3/8
750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar)
Stiprinājuma veids
Line mounting, mounting kit or wall mounting
Uzstādīšanas stāvoklis
Vertical, drain down
Filtra elements
Borsilicate-Al
Korpuss
PA66
Atlikusi eļļa
0,01 mg/m3

Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums µm	Pe maks. bar	Savienojums	Tvertne	Tipizmērs	Kondensāta notece
K- 07 25 21 28	0.01	16	G 3/8 female	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 29	0.01	16	G 1/2 female	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 30	0.01	16	G 3/8 female	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 31	0.01	16	G 1/2 female	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic