

K-FI H ABLV BIS 40BAR

Filters for high pressures up to 40 bar



Ieejas spiediens
Max. 40 bar
Vides temperatūra
Max. 90 °C
Vielas temperatūra
max. 60 °C
Caurplūde
At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Poru attālums filtra elementā
40 μm
Kondensāta tvertne
Brass (G 3/8 to G 1). Alu (G 1 1/2 to G 2)
Korpuss
Alumīnijs
Caurplūdes vērtības mērijums
At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Apraksts

Centrifugal separator with a sintered filter element.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Vītnes | Caurpl_de nom. l/min | A mm | B | C mm |
|----------------|---------|-------------------------|---------|----------|---------|
| K- 07 25 06 11 | G 3/8 | 2650 | 73.0 | 194.0 mm | 32.5 |
| K- 07 25 06 12 | G 1/2 | 2650 | 65.0 | 194.0 mm | 32.5 |
| K- 07 25 06 13 | G 3/4 | 3350 | 92.0 | 205.0 mm | 40.0 |
| K- 07 25 06 14 | G 1 | 3350 | 80.0 | 205.0 mm | 40.0 |
| K- 07 25 06 15 | G 1 1/2 | 20000 | 160.0 | 284.0 mm | 42.5 |
| K- 07 25 06 16 | G 2 | 20000 | 140.0 | 284.0 mm | 42.5 |