



Modelis  
Centrifugal filter  
Vides temperatūra  
-10 °C to +50 °C  
Vielas temperatūra  
-10 °C to +50 °C  
Darba vides  
Saspiests gaiss  
Filtra smalkums  
5.00 µm  
maks. kondensāta daudzums  
49 cm<sup>3</sup>  
Nominālā caurplūde G 1/2  
3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)  
Pe maks.  
16 bar  
Nominālā caurplūde G 3/8  
3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)  
Stiprinājuma veids  
Line mounting, mounting kit or wall mounting  
Uzstādīšanas stāvoklis  
Vertical, drain down  
Filtra elements  
Cellpor  
Korpuss  
PA66

## Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums µm	Pe maks. bar	Savienojums	Tvertne	Tipizmērs	Kondensāta notece
K- 07 25 21 20	5.00	16	G 3/8 female	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	5.00	16	G 1/2 female	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	5.00	16	G 3/8 female	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	5.00	16	G 1/2 female	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic