



Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 2
plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 2
ORFS ārējās vītnes
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Savienotājs
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR
G AJ 04 HJOF	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	16	14	7.65 x 1.78
G AJ 06 HJOF	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	18	9.25 x 1.78
G AJ 08 HJOF	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	22	22	12.42 x 1.78
G AJ 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	25	15.60 x 1.78
G AJ 12 HJOF	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	32	18.77 x 1.78
G AJ 16 HJOF	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	38	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums