



Blīvējuma veids 1  
 74° iekšējais konuss  
 Savienojums 1  
 UN/UNF uzgriežņa vītne  
 Blīvējuma veids 2  
 plakana blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Savienojums 2  
 ORFS ārējās vītnes  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Modelis  
 Savienotājs  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR
G AJ 04 HJOF	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	16	14	7.65 x 1.78
G AJ 06 HJOF	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	18	9.25 x 1.78
G AJ 08 HJOF	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	22	22	12.42 x 1.78
G AJ 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	25	15.60 x 1.78
G AJ 12 HJOF	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	32	18.77 x 1.78
G AJ 16 HJOF	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	38	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums