

# K-FI METALLBEHAEL SICHT V G

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve



Ieejas spiediens  
Max. 10 bar  
Vides temperatūra  
Max. 70 °C  
Vielas temperatūra  
max. 70 °C  
Caurplūde  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Darba spiediens  
1.5 - 9 bar  
Blīvējums  
NBR  
Poru attālums filtra elementā  
5  $\mu\text{m}$   
Korpuss  
Die-cast aluminium  
Drain valve  
Semi- or fully-automatic  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar

## Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	Tipizmērs
K- 07 25 06 46	G 3/4	7800	85.0	256,0 mm	37.0	219.0	3
K- 07 25 06 48	G 1	7800	85.0	256,0 mm	37.0	219.0	3