

# K-FI MIKRO BIS 60 BAR

Micro-filters for high pressures up to 60 bar



Ieejas spiediens  
Max. 60 bar  
Eksploatācijas temperatūra  
0 °C to +90 °C  
Caurplūde  
At P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 0,5$  bar  
Iedarbības pakāpe  
99.9999 %  
Blīvējums  
NBR  
Poru attālums filtra elementā  
0.01  $\mu\text{m}$   
Filtra elements  
Borosilicate  
Korpuss  
Aluminium  
Tvertne  
Brass  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 0,5$  bar

## Apraksts

Fine filter for all applications with particularly strict compressed air purity requirements. Micro-filters should always be used in conjunction with a standard filter connected upstream to trap coarse impurities and protect the micro-filter inserts.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm
K- 07 25 06 21	G 3/8	2000	73.0	187.0 mm	25.0
K- 07 25 06 22	G 1/2	2000	65.0	187.0 mm	25.0
K- 07 25 06 23	G 3/4	2300	92.0	196.0 mm	29.0
K- 07 25 06 24	G 1	2300	80.0	196.0 mm	29.0