

K-FI MIKRO METALLBEHAELTER MULTIFIX

Micro-filters with metal bowl



Ieejas spiediens
Max. 16 bar
Vides temperatūra
Max. 60 °C
Vielas temperatūra
max. 60 °C
Caurplūde
FM at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.09$ bar
Filtra smalkums
0.01 μm
Iedarbības pakāpe
99.999 %
Blīvējums
NBR
Filtra ieliktnis
Borosilicate-POM
Korpuss
Die-cast zinc
Drain valve
Semi-automatic
Caurplūdes vērtības mērijums
FM at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.09$ bar

Apraksts

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums μm	Vītnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	DN	Tipizmērs
K- 07 25 10 59	0.01	G 1/4	280	47.8	152.5 mm	27.0	125.5	6	1
K- 07 25 10 62	0.01	G 1/2	720	68.8	182.7 mm (187.7 mm)*	72.0	149.2	15	2