

# K-FI MIKRO PC-BEHAEL

## MULTIFIX MINI

Micro-filters with polycarbonate bowl



Ieejas spiediens  
Max. 16 bar  
Vides temperatūra  
Max. 60 °C  
Vielas temperatūra  
max. 60 °C  
Caurplūde  
FM at P1 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 0.09$  bar  
Filtra smalkums  
0.01  $\mu\text{m}$   
Iedarbības pakāpe  
99.999 %  
Blīvējums  
NBR  
Filtra ieliktnis  
Borosilicate-POM  
Korpuss  
Die-cast zinc  
Drain valve  
Semi-automatic  
Caurplūdes vērtības mērijums  
FM at P1 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 0.09$  bar

## Apraksts

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums $\mu\text{m}$	Vītnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	DN
K- 07 25 10 54	0.01	G 1/8	230	40.0	114.8 mm	12.3	102.5	5
K- 07 25 10 56	0.01	G 1/4	450	40.0	138.1 mm	12.3	125.8	5