

K-FI PC-BEHAELTER V ABLV HW

G

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Filters with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve



Ieejas spiediens
Max. 10 bar
Vides temperatūra
Max. 70 °C
Vielas temperatūra
max. 70 °C
Caurplūde
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Darba spiediens
1.5 - 9 bar
Blīvējums
NBR
Poru attālums filtra elementā
5 μ m
Korpuss
Die-cast aluminium
Drain valve
Semi- or fully-automatic
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Produkts

| Apzīmējums | Vitnes | Caurpl_de nom. l/min | A mm | B | C mm | D mm | Tipizmērs |
|----------------|--------|-------------------------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| K- 07 25 06 36 | G 1/4 | 1550 | 51.0 | 164.0 mm | 21.0 | 143.0 | 1 |
| K- 07 25 06 38 | G 3/8 | 1800 | 51.0 | 164.0 mm | 21.0 | 143.0 | 1 |
| K- 07 25 06 40 | G 1/2 | 1800 | 51.0 | 164.0 mm | 21.0 | 143.0 | 1 |
| K- 07 25 06 42 | G 3/8 | 4900 | 68.0 | 191.5 mm | 25.0 | 166.5 | 2 |
| K- 07 25 06 44 | G 1/2 | 4900 | 68.0 | 191.5 mm | 25.0 | 166.5 | 2 |