



Modelis
fiber filter
Vides temperatūra
-10 °C to +50 °C
Vielas temperatūra
-10 °C to +50 °C
Darba vides
Saspiests gaiss
Filtra efektivitātes pakāpe
99.999 %
Filtra smalkums
0.30 µm
maks. kondensāta daudzums
49 cm³
Nominālā caurplūde G 1/2
580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar)
Pe maks.
16 bar
Nominālā caurplūde G 3/8
580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar)
Stiprinājuma veids
Line mounting, mounting kit or wall mounting
Uzstādīšanas stāvoklis
Vertical, drain down
Filtra elements
Paper-Al
Korpuss
PA66
Atlikusi eļļa
0,01 mg/m³

Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums µm	Pe maks. bar	Savienojums	Tvertne	Tipizmērs	Kondensāta notece
K- 07 25 21 24	0.30	16	G 3/8 female	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 25	0.30	16	G 1/2 female	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 26	0.30	16	G 3/8 female	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 27	0.30	16	G 1/2 female	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic