



Modelis
fiber filter
Vides temperatūra
-10 °C to +50 °C
Vielas temperatūra
-10 °C to +50 °C
Darba vides
Saspiests gaiss
Filtra efektivitātes pakāpe
99.999 %
Filtra smalkums
0.30 µm
maks. kondensāta daudzums
49 cm³
Nominālā caurplūde G 1/2
580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar)
Pe maks.
16 bar
Nominālā caurplūde G 3/8
580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar)
Stiprinājuma veids
Line mounting, mounting kit or wall mounting
Uzstādīšanas stāvoklis
Vertical, drain down
Filtra elements
Paper-Al
Korpuss
PA66
Atlikusi eļļa
0,01 mg/m³

Produkts

| Apzīmējums | Filtra smalkums µm | Pe maks. bar | Savienojums | Tvertne | Tipizmērs | Kondensāta notece |
|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| K- 07 25 21 24 | 0.30 | 16 | G 3/8 female | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 25 | 0.30 | 16 | G 1/2 female | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 26 | 0.30 | 16 | G 3/8 female | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 27 | 0.30 | 16 | G 1/2 female | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |