

# K-VORFI METALLBEHAEL

## MULTIFIX MINI

Pre-filters with metal bowl



Ieejas spiediens  
Max. 16 bar  
Vides temperatūra  
Max. 60 °C  
Vielas temperatūra  
max. 60 °C  
Caurplūde  
FV at P1 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 0.02$  bar  
Filtra smalkums  
0.30  $\mu\text{m}$   
Iedarbības pakāpe  
99.999 %  
Blīvējums  
NBR  
Filtra ieliktnis  
Paper-POM  
Korpuss  
Die-cast zinc  
Drain valve  
Semi-automatic  
Caurplūdes vērtības mērijums  
FV at P1 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 0.02$  bar

## Apraksts

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Filtra smalkums<br>$\mu\text{m}$ | Vītnes | Caurpl_de nom.<br>l/min | A<br>mm | B        | C<br>mm | D<br>mm | DN |
|----------------|----------------------------------|--------|-------------------------|---------|----------|---------|---------|----|
| K- 07 25 10 65 | 0.30                             | G 1/8  | 130                     | 40.0    | 111.6 mm | 12.3    | 102.5   | 5  |
| K- 07 25 10 67 | 0.30                             | G 1/4  | 160                     | 40.0    | 138.1 mm | 12.3    | 125.8   | 5  |