



**Modelis**  
 Diaphragm pressure regulator with relieving, centrifugal filter  
**Vides temperatūra**  
 -10 °C to +50 °C  
**Vielas temperatūra**  
 -10 °C to +50 °C  
**Darba vides**  
 Saspiests gaiss  
**Filtra smalkums**  
 5.00 µm  
**maks. kondensāta daudzums**  
 49 cm<sup>3</sup>  
**Manometra pieslēgums**  
 G 1/4 i  
**Nominālā caurplūde G 1/2**  
 5.200 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)  
**PE maks. 4**  
 Pa 0,5 - 8 bar (Standard)&lt;BR&gt;Pa 0,1 - 1 bar&lt;BR&gt;Pa 0,1 - 2 bar&lt;BR&gt;Pa 0,2 - 4 bar&lt;BR&gt;Pa 0,5 - 10 bar&lt;BR&gt;Pa 0,5 - 16 bar  
**PE maks. 6**  
 16 bar  
**Nominālā caurplūde G 3/8**  
 4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)  
**Stiprinājuma veids**  
 Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting  
**Uzstādīšanas stāvoklis**  
 Vertical, drain down  
**Vadība/drošinātājs**  
 lockable handwheel  
**Filtra elements**  
 Cellpor  
**Korpuss**  
 PA66  
**Membrāna, blīvējumi**  
 Ms/NBR/PA6

## Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums µm	PE maks. 6 bar	Savienojums	Regulēšanas diapazons	Indikācijas diapazoni	Tvertne	Tipizmērs	Kondensāts
K- 07 25 21 60	5.00	16	G 3/8 female	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 61	5.00	16	G 3/8 female	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 62	5.00	16	G 3/8 female	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 63	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 64	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 65	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 66	5.00	16	G 1/2 female	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 67	5.00	16	G 1/2 female	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 68	5.00	16	G 1/2 female	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 21 69	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic

Apzīmējums	Filtra smalkums µm	PE maks. 6 bar	Savienojums	Regulēšanas diapazons	Indikācijas diapazoni	Tvertne	Tipizmērs	Kondensāt
K- 07 25 21 70	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 71	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 72	5.00	16	G 3/8 female	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 73	5.00	16	G 3/8 female	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 74	5.00	16	G 3/8 female	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 75	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 76	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 77	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 78	5.00	16	G 1/2 female	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 79	5.00	16	G 1/2 female	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 80	5.00	16	G 1/2 female	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 81	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 82	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 21 83	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic