

K-FI REGL METALLBEHAE H HW G

Filter regulators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība



Ieejas spiediens
Max. 10 bar
Vides temperatūra
Max. 70 °C
Vielas temperatūra
max. 70 °C
Caurplūde
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Blīvējums
NBR
Poru attālums filtra elementā
5 μm
Atsperes korpuss
POM
Korpuss
Die-cast aluminium
Drain valve
Semi- or fully-automatic
Caurplūdes vērtības mērījums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Regulēšanas diapazons	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	Tipizmērs
K- 07 25 07 05	G 3/4	1.5 - 9 bar	7000	85.0	363,0 mm	144.0	219.0	600
K- 07 25 07 07	G 1	1.5 - 9 bar	7000	85.0	363,0 mm	144.0	219.0	600