

K-VORFILTER 0 MANO

Pre-filters without differential pressure gauge

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ieejas spiediens
Min. 4 bar, Max. 16 bar
Diferenciālā spiediena manometra indikāciju diapazons
0 - 2 bar
Korpuss, filtra tvertne
Aluminium
Vides temperatūra
+5 °C to +60 °C
Daļiņu filtrēšana
2 µm
Filtra smalkums
2.00 µm
Iedarbības pakāpe
99.99 %
Filtra ieliktnis
Polyethylene (with 45% cavity)
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.5\%$

Apraksts

Suitable for all applications where the standard centrifugal separators do not afford the desired efficiency. The pre-filters and micro-filters are equipped with an automatic drain valve. All devices can be supplied with or without a differential pressure gauge. The differential pressure gauge indicates the degree of contamination of the filter element as a function of the pressure drop.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums µm	Vitnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B2 mm	C mm	D mm
K- 07 25 12 94	2.00	G 1/4	1000	82.5	338.0	57.0	353.0
K- 07 25 12 95	2.00	G 3/8	1000	82.5	338.0	57.0	353.0
K- 07 25 12 96	2.00	G 1/2	1000	82.5	338.0	57.0	353.0
K- 07 25 12 97	2.00	G 3/4	2000	82.5	408.0	57.0	493.0
K- 07 25 12 98	2.00	G 1	3000	118.0	423.0	72.0	458.0
K- 07 25 12 99	2.00	G 1 1/4	5300	118.0	523.0	72.0	658.0
K- 07 25 13 00	2.00	G 1 1/2	8300	118.0	623.0	72.0	858.0
K- 07 25 13 01	2.00	G 2	13000	118.0	813.0	72.0	1238.0