


K-KONDENSA DRUKODRAIN PLUS

Drain for compressed air condensate

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Filtra pieslēguma jauda
100 m³/min
Kompresora pieslēguma jauda
10 m³/min
Žāvētāja pieslēguma jauda
20 m³/min

Apraksts

Compact and exceptionally reliable, level-controlled drain for compressed air condensate. The condensate enters the integrated collecting tank, in which the level is continuously monitored. When the condensate reaches the maximum mark, the pilot valve opens and the condensate is forced into the discharge line by the system pressure. The valve closes again when the level reaches the minimum mark. Benefits of »drukodrain plus«: No pressure loss, Diaphragm protected by integrated cup filter, Test button for manual outlet, Auto-reset function, Suitable for all condensate types.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Filtra pieslēguma jauda m ³ /min | Kompresora pieslēguma jauda m ³ /min | Žāvētāja pieslēguma jauda m ³ /min | Ekspluatācijas spiediens bar | Spriegums |
|----------------|--|--|--|------------------------------|--------------|
| K- 07 25 09 24 | 100 | 10 | 20 | 0.2 - 16 bar | 230 VAC / 50 |