



Modelis  
ar apvada vārstu 1,75 bar, bez aizsērējuma indikatora  
bez filtra elementa  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 8 bar

## Apraksts

Pārplūdes filtrs jāierīko uz tvertnes vāka, urbuma izmērus skatīt grafiskajā attēlā.

## Norādīt

"C" izmērs: filtra elementa nomaiņai nepieciešama brīva telpa

## Produkts

Apzīmējums	Cauruļu pieslēgums	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	E mm	Svars kg
HK MPF 100 1 G1	G 1/2"	100	80.0	120	115	88.0	28.0	8.5	0.58
HK MPF 100 1 G2	G 3/4"	100	80.0	120	115	88.0	28.0	8.5	0.58
HK MPF 100 1 G3	G 1"	100	80.0	120	115	88.0	28.0	8.5	0.58
HK MPF 100 2 G2	G 3/4"	150	80.0	170	115	88.0	28.0	8.5	0.60
HK MPF 100 2 G3	G 1"	150	80.0	170	115	88.0	28.0	8.5	0.60
HK MPF 100 3 G3	G 1"	225	80.0	250	115	88.0	28.0	8.5	0.64
HK MPF 180 1 G1	G 1,1/4"	231	89.0	250	175	129.0	35.0	10.7	1.41
HK MPF 400 1 G1	G 1,1/4"	178	98.5	200	220	173.5	38.5	11.5	2.87
HK MPF 400 2 G2	G 1,1/2"	238	98.5	250	220	173.5	38.5	11.5	2.74
HK MPF 400 2 G3	G 2"	238	98.5	250	220	173.5	38.5	11.5	2.74
HK MPF 400 3 G3	G 2"	288	98.5	310	220	173.5	38.5	11.5	2.86
HK MPF 750 1 G1	G 2"	430	105.0	450	220	173.5	48.5	11.5	4.36