



Modelis  
ar apvada vārstu 1,75 bar, bez aizsērējuma indikatora  
Temperatūra maks.  
110 °C  
Temperatūra min.  
-25 °C  
Materiāls  
Blīvējums: NBR  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 8 bar  
Piegādes apjoms  
ar filtra elementu

## Apraksts

Pārplūdes filtrs jāierīko uz tvertnes vāka, urbuma izmērus skatīt grafiskajā attēlā.

Papīra filtra elementa diferenciālais spiediens (A) maks. 3 bar

Neorganiska filtra elementa diferenciālais spiediens (A) maks. 10 bar

Vielas sastāvs (Qmax.) saskaņā ar ISO VG 46 pie 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) uz Δp<sub>ges</sub> = 0,4 bar

## Norādot

Izmērs "L": filtra elementa nomainībai nepieciešama brīva telpa

## Produkts

Apzīmējums	Cauruļu pieslēgums	Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	Ø d mm	Ø D mm	Q maks. l/min	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	L6 mm	Tips
FI RL 024 A10 N V G1/2	G 1/2"	66.0	60.0	32.0	67.0	90.0	24	100.0	86.0	59.0	22.0	19.0	8.0	90.0	A
FI RL 048 P10 N V G1/2	G 1/2"	66.0	60.0	32.0	67.0	90.0	60	100.0	86.0	59.0	22.0	19.0	8.0	90.0	A
FI RL 053 A10 N V G1/2	G 1/2"	88.0	80.0	38.0	89.0	115.0	53	120.0	100.0	82.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 110 P10 N V G1/2	G 1/2"	88.0	80.0	38.0	89.0	115.0	86	120.0	100.0	82.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 053 A10 N V G3/4	G 3/4"	88.0	80.0	38.0	89.0	115.0	53	120.0	100.0	82.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 086 P10 N V G3/4	G 3/4"	88.0	80.0	38.0	89.0	115.0	86	120.0	100.0	82.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 053 A10 N V G1	G 1"	88.0	80.0	38.0	89.0	115.0	53	120.0	100.0	82.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 086 P10 N V G1	G 1"	88.0	80.0	38.0	89.0	115.0	86	120.0	100.0	82.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 064 A10 N V G3/4	G 3/4"	88.0	80.0	38.0	89.0	115.0	64	170.0	150.0	80.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 150 P10 N V G3/4	G 3/4"	88.0	80.0	38.0	89.0	115.0	110	170.0	150.0	80.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 064 A10 N V G1	G 1"	88.0	80.0	38.0	89.0	115.0	64	170.0	150.0	80.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 150 P10 N V G1	G 1"	88.0	80.0	38.0	89.0	115.0	110	170.0	150.0	80.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 125 A10 N V G3/4	G 3/4"	88.0	80.0	46.5	89.0	115.0	125	250.0	225.0	80.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 225 P10 N V G3/4	G 3/4"	88.0	80.0	46.5	89.0	115.0	220	250.0	225.0	80.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 125 A10 N V G1	G 1"	88.0	80.0	46.5	89.0	115.0	125	250.0	225.0	80.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 225 P10 N V G1	G 1"	88.0	80.0	46.5	89.0	115.0	220	250.0	225.0	80.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL 230 A10 N V G11/4	G 1,1/4"	129.5	112.0	47.0	131.0	175.0	230	250.0	233.0	91.0	35.0	31.0	13.0	175.0	C
FI RL 190 P10 N V G11/4	G 1,1/4"	129.5	112.0	47.0	131.0	175.0	280	250.0	233.0	91.0	35.0	31.0	13.0	175.0	C

Apzīmējums	Cauruļu pieslēgums	Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	Ø d mm	Ø D mm	Q maks. l/min	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	L6 mm	Tips
FI RL 290 A10 N V G11/4	G 1,1/4"	173.5	150.0	51.0	174.5	220.0	290	200.0	180.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 280 P10 N V G11/4	G 1,1/4"	173.5	150.0	51.0	174.5	220.0	370	200.0	180.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 290 A10 N V G11/2	G 1,1/2"	173.5	150.0	51.0	174.5	220.0	290	200.0	180.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 370 P10 N V G11/2	G 1,1/2"	173.5	150.0	51.0	174.5	220.0	370	200.0	180.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 290 A10 N V G2	G 2"	173.5	150.0	51.0	174.5	220.0	290	200.0	180.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 370 P10 N V G2	G 2"	173.5	150.0	51.0	174.5	220.0	370	200.0	180.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 450 A10 N V G11/2	G 1,1/2"	173.5	150.0	64.0	174.5	220.0	450	250.0	238.0	98.5	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 320 P10 N V G11/2	G 1,1/2"	173.5	150.0	64.0	174.5	220.0	610	250.0	238.0	98.5	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 540 A10 N V G11/2	G 1,1/2"	173.5	150.0	64.0	174.5	220.0	540	310.0	290.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 420 P10 N V G11/2	G 1,1/2"	173.5	150.0	64.0	174.5	220.0	675	310.0	290.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 540 A10 N V G2	G 2"	173.5	150.0	64.0	174.5	220.0	540	310.0	290.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 675 P10 N V G2	G 2"	173.5	150.0	64.0	174.5	220.0	675	310.0	290.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 620 A10 N V SAE2	2" SAE 3000 PSI/M	173.5	150.0	64.0	174.5	220.0	620	450.0	430.0	105.0	48.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 750 P10 N V SAE2	2" SAE 3000 PSI/M	173.5	150.0	64.0	174.5	220.0	750	450.0	430.0	105.0	48.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 620 A10 N V G2	G 2"	173.5	150.0	64.0	174.5	220.0	620	450.0	430.0	105.0	48.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL 750 P10 N V G2	G 2"	173.5	150.0	64.0	174.5	220.0	750	450.0	430.0	105.0	48.5	38.0	12.5	220.0	B

A10 ar neorganisko filtru (10 µm), absolūtā filtrēšana

P10 papīra filtrs (10 µm), nominālā filtrēšana

Qmax – maks. plūsmas apjoms