



Modelis
ar apvada vārstu 1,75 bar, bez aizsērējuma indikatora
Materiāls
Blīvējums: NBR
Eksploatācijas spiediens
maks. 8 bar
Piegādes apjoms
bez filtra elementa

Apraksts

Pārplūdes filtrs jāierīko uz tvertnes vāka, urbuma izmērus skatīt grafiskajā attēlā.

Norādīt

Izmērs "L": filtra elementa nomaiņai nepieciešama brīva telpa

Produkts

Apzīmējums	Cauruļu pieslēgums	filtra tipam	Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	L6 mm	Tips
FI RL GEH N 024 048 1/2	G 1/2"	FI RL 024, 048	66.0	60.0	32.0	67.0	100.0	86.0	59.0	22.0	19.0	8.0	90.0	A
FI RL GEH N 053 110 1/2	G 1/2"	FI RL 053, 110	88.0	80.0	38.0	89.0	120.0	100.0	82.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL GEH N 053 086 3/4	G 3/4"	FI RL 053, 086	88.0	80.0	38.0	89.0	120.0	100.0	82.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL GEH N 053 086 1	G 1"	FI RL 053, 086	88.0	80.0	38.0	89.0	120.0	100.0	82.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL GEH N 064 150 3/4	G 3/4"	FI RL 064, 150	88.0	80.0	38.0	89.0	170.0	150.0	80.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL GEH N 064 150 1	G 1"	FI RL 064, 150	88.0	80.0	38.0	89.0	170.0	150.0	80.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL GEH N 125 225 3/4	G 3/4"	FI RL 125, 225	88.0	80.0	46.5	89.0	250.0	225.0	80.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL GEH N 125 225 1	G 1"	FI RL 125, 225	88.0	80.0	46.5	89.0	250.0	225.0	80.0	32.0	24.0	12.0	115.0	A
FI RL GEH N 190 230 1 1/4	G 1,1/4"	FI RL 190, 230	129.5	112.0	47.0	131.0	250.0	233.0	91.0	35.0	31.0	13.0	175.0	C
FI RL GEH N 280 290 1 1/4	G 1,1/4"	FI RL 280, 290	173.5	150.0	51.0	174.5	200.0	180.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL GEH N 290 370 1 1/2	G 1,1/2"	FI RL 290, 370	173.5	150.0	51.0	174.5	200.0	180.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL GEH N 290 370 2	G 2"	FI RL 290, 370	173.5	150.0	51.0	174.5	200.0	180.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL GEH N 320 450 1 1/2	G 1,1/2"	FI RL 320, 450	173.5	150.0	64.0	174.5	250.0	238.0	98.5	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL GEH N 420 540 1 1/2	G 1,1/2"	FI RL 420, 540	173.5	150.0	64.0	174.5	310.0	290.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL GEH N 540 675 2	G 2"	FI RL 540, 675	173.5	150.0	64.0	174.5	310.0	290.0	97.0	38.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL GEH N 620 750 2	G 2"	FI RL 620, 750	173.5	150.0	64.0	174.5	450.0	430.0	105.0	48.5	38.0	12.5	220.0	B
FI RL GEH N 620 750 SAE2	2" SAE 3000 PSI/M	FI RL 620, 750	173.5	150.0	64.0	174.5	450.0	430.0	105.0	48.5	38.0	12.5	220.0	B