



Modelis
bez apvada vārsta
M90: ar stieplu tinumu (90 µm), absolūtā filtrēšana

Apraksts

Šie filtri aizsargā hidrauliskos sūkņus pret rupjo piesārņojumu no tvertnes. Tie ir jāmontē dziļāk tvertnē. Vielas sastāvs (Qmax.) saskaņā ar ISO VG 46 pie 50°C (30 mm²/s) uz Δp_{ges} = 0,08 bar

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	H mm	H1 mm	Q maks. l/min	B mm	Filtra laukums cm ²	SW mm	Svars kg
HK STR 050 1 S M90	G 3/8"	78	10	20	52	290	30	0.16
HK STR 050 2 S M90	G 1/2"	78	10	28	52	290	30	0.16
HK STR 070 1 S M90	G 1/2"	95	10	28	70	470	42	0.22
HK STR 070 2 S M90	G 3/4"	95	10	66	70	470	42	0.22
HK STR 070 3 S M90	G 3/4"	140	10	66	70	720	42	0.30
HK STR 070 4 S M90	G 1"	140	10	130	70	720	42	0.30
HK STR 100 1 S M90	G 1,1/4"	135	15	170	99	1046	69	0.47
HK STR 100 2 S M90	G 1,1/4"	225	15	170	99	1850	69	0.68
HK STR 100 3 S M90	G 1,1/2"	225	15	250	99	1850	69	0.68
HK STR 100 4 S M90	G 2"	225	15	470	99	1850	69	0.68
HK STR 100 5 S M90	G 1,1/2"	135	15	250	99	1046	69	0.47
HK STR 140 2 S M90	G 2"	160	15	470	130	2000	70	0.84
HK STR 140 3 S M90	G 2"	262	15	470	130	3550	70	1.25
HK STR 140 4 S M90	G 2,1/2"	270	20	840	130	3550	101	1.25
HK STR 140 5 S M90	G 3"	270	20	980	130	3620	101	1.25
HK STR 140 6 S M90	G 3"	330	20	980	130	4160	101	1.30

Q_{max} – maks. plūsmas apjoms