


K-SCHMUTZFAENGER MS BL

Strainers - brass

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens
maks. 20 bar
Ekspluatācijas temperatūra
-20 °C to +110 °C
Sietas ieliktnis
Stainless steel, mesh size 0.5 mm
Vītnes apraksts
G-thread acc. ISO 228-1, tolerance class B
Galviņa
Brass with a bare metal surface
Korpuss
Brass with a bare metal surface

Apraksts

Suitable for domestic water services, heating and air conditioning plants or compressed air systems. Not suitable for steam.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	C mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm
K- 07 30 29 93	8	G 1/4	40.0	55.0	18	20
K- 07 30 29 94	10	G 3/8	40.0	55.0	21	20
K- 07 30 29 95	15	G 1/2	40.0	58.0	25	20
K- 07 30 29 96	20	G 3/4	48.0	70.0	31	27
K- 07 30 29 97	25	G 1	56.0	87.0	38	32
K- 07 30 29 98	32	G 1 1/4	64.0	96.0	47	36
K- 07 30 29 99	40	G 1 1/2	73.0	106.0	57	38
K- 07 30 30 00	50	G 2	89.0	126.0	67	46