



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 20 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
-20 °C to +110 °C  
Sietas ieliktnis  
Stainless steel, mesh size 0.5 mm  
Vītnes apraksts  
G-thread acc. ISO 228-1, tolerance class B  
Galviņa  
Brass with a bare metal surface  
Korpuss  
Brass with a bare metal surface

## Apraksts

Suitable for domestic water services, heating and air conditioning plants or compressed air systems. Not suitable for steam.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	C mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm
K- 07 30 29 93	8	G 1/4	40.0	55.0	18	20
K- 07 30 29 94	10	G 3/8	40.0	55.0	21	20
K- 07 30 29 95	15	G 1/2	40.0	58.0	25	20
K- 07 30 29 96	20	G 3/4	48.0	70.0	31	27
K- 07 30 29 97	25	G 1	56.0	87.0	38	32
K- 07 30 29 98	32	G 1 1/4	64.0	96.0	47	36
K- 07 30 29 99	40	G 1 1/2	73.0	106.0	57	38
K- 07 30 30 00	50	G 2	89.0	126.0	67	46